

海南清洁机

发布日期: 2025-09-22

天龙动力关于与贵公司的合作关系:

—致力成为贵公司的比较好供应商—

天龙动力机电设备（深圳）有限公司作为异物对策的专家，将继续为个企业用户的高品质、高附加值的产品做出坚持不懈的贡献。

为了满足企业的需求，我们将竭尽全力配合客户陆续推出高性价比的SMT PCB清洁机除尘的优良**设备。

日本天龙动力机电设备（深圳）有限公司致力于产品开发、改善提案、稳定供货，在线有的RJ1133C,RJ1136C,RJ1153C,RJ1133CC等等，我们会持续努力提出新的设备方案。

天龙动力帮你了解关于PCB清洁机的配置！海南清洁机

天龙动力清洁机系列主要使用的制程（例如|RJ1133C,RJ1136C|:

材料的各种加工前后（分切・贴合・涂布等）

各种印刷（阻焊・湿印等）制程前基板的曝光・压合前制程

各种检查[AOI·紫外线·目视等) 前制程填充

前后、包装前后、出荷前等

如因异物导致不良的工序、或异物产生的工序等皆可进行提案。

导入实例；

压合工程:压合面进行除尘防止异物混入。

收卷前:收卷前去除异物，提高品质。

分切工程:去除分切后所产生的异物，

粉屑等 以免给后制程带来 带来不良影响。

海南清洁机天龙动力机电设备（深圳）有限公司——清洁机行业领航者。

天龙动力机电设备（深圳）有限公司RJ-1136C 除尘清洁机

技术参数：设备为单面清洁型/上面除尘配置除尘滚轮[SKB)/上面2支配置粘尘纸卷/上面一支（免切型）宽幅调整为前置型输送为M尺寸[50~290MM以下配置除静电的耗材（2套）手动调整输送板材宽幅烤漆颜色跟FUJI NXTIII一致辅助轮设备需符合产品防静电要求清洁有效宽幅：※对应基板宽幅-10mm

对应基板宽幅：※装置型式参照

产品厚度: 0.3~6.0mm ※1

运转速度: 4.6~15.1 or 6.6~22.0 m/min

传送高度 : 900±50mm

电压: AC220V

功耗160VA

空气用量10~MAX L/min

气压 0.5Mpa

除静电的耗材棒入口出口上面各1支

日本光起清洁机品质保证 RJ1133C,RJ2236C

为了能够提供全球客户能够安心使用我司清洁机代理的清洁机设备，日本光起PCB清洁机系列均已取得符合国际规格 ISO9001 认证，且严格执行其品质及其体制。

同时我司也认识到保护地球环境是一个重要课题，光起清洁机也已取得KES的认证。将共同参与建设地球美好环境

光起清洁机技术上的解决方案

敝司现拥有完整的售后体系。如设备保养，技术支援，新人培训等均由专业的技术工程师对应，为客户带来良好的设备使用效率。

满足客户的生产要求。

清洁机是由哪几个基本部件构成的？

清洗机品种有：三氯机、气相机、液压清洗机、冷水高压清洗机、热水高压清洗机、电驱动清洗机、汽油驱动清洗机、电加热高压清洗机、柴油加热高压清洗机、超高压移动式清洗机、工业用不锈钢高压清洗机、防爆高压清洗机、液压清洗机、超声波清洗机。高压清洗机高压清洗机是通过动力装置(电动机、汽油机、柴油机)使高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的机器。它能将污垢剥离，冲走，达到清洗物体表面的目的。因为是使用高压水柱清理污垢，所以高压清洗也是世界公认科学、经济、环保的清洁方式之一。可分为根据现场使用和工艺要求可分为：冷水式、热水式、汽油机式，在特殊场合还有防爆式、食品行业等多种。超声波清洗机是一种利用超声波空化这一科学技术，通过超声换能器振动发射的原理，彻底地清洁附着于物品上的污垢、油垢、沉淀物等脏物，清洗效果明显直观，是集冲洗、清洁、杀菌为一体的全超声波清洗。喷淋清洗机是一种利用水压冲洗物体表面的工业清洗设备。它将工件表面污垢剥离，冲走，达到清洗物体表面的目的。该机具有工位多，功能全，结构合理，操作方便，清洗效果好，对于大批量工件的清洗，改善劳动环境，提高清洗和吹干质量，具有重要的意义。

清洁机这个行业的前景怎么样？海南清洁机

天龙动力机电设备（深圳）有限公司——PCB清洁机行业领航者。海南清洁机

整机防静电□ESM□

辊轮，皮带，辅助辊轮

等接触产品的部件为日本进口，防静电性能为导电级别。

表面阻抗 $1.0 \times 10^6 \sim 7$

气管，外壳，视窗

等距离产品30cm以内的部件，进行防静电处理。

满足摩擦电压：

50V以内

辊轮更换简易化，安装更便捷

清洁辊轮可轻松更换。

清洗可以很容易地完成。

通过辊轮两头可对调使用，从而提高一倍的寿命。

磁性非接触驱动

升级为非接触联轴设计，很大程度上减少使用磨擦时粉屑的产生，减少二次污染。

对使用的车间环境起到更加环保作用。

特征介绍② 传送带宽幅调整

传送宽度可调整简单

调节转盘设置在操作侧，任何人都可以轻松调整传送带宽度。以000.0 mm为单位的拨号记忆显示，由于设备振动造成的偏差，拨轮锁不会导致生产过程中传送带移动。

辅助辊作为标准设备，防止持基材翘曲作为标准配备了可在输送装置中心垂直和水平移动的支撑辊（手动调节）。

防止中心衬底翘曲，确保板表面除尘。

海南清洁机

天龙动力机电设备（深圳）有限公司是一家机电设备以及相关零配件、电子设备、仪器仪表、五金交电产品、塑胶及金属模具、计算机软硬件、进出口及相关配套业务、并对上述产品提供售后及技术咨询服务，产品范围有贴片机，印刷机，回流焊炉，全自动PCB清洗机□3D锡膏检测机等的公司，致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。天龙动力作为机电设备以及相关零配件、电子设备、仪器仪表、五金交电产品、塑胶及金属模具、计算机软硬件、进出口及相关配套业务、并对上述产品提供售后及技术咨询服务，产品范围有贴片机，印刷机，回流焊炉，全自动PCB清洗机□3D锡膏检测机等的企业之一，为客户提供良好的贴片机，印刷机，回流焊炉，全自动PCB清洗机。天龙动力不断开拓创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，提供更优服务。天龙动力始终关注自身，在风云变化的时代，对自身的建设毫不懈怠，高度的专注与执着使天龙动力在行业的从容而自信。